薄形クリーンモジュールユニット

商品特長

クリーンエアー・テクノロジーであらゆる産業分野に。

BV-R04TH2F

BV-R10TH2G

省施工（AC入力タイプ）

コントロール部を本体に一体化することにより、結線が容易になりました。

薄形化

従来の150mmから、高性能はそのままに130mmに薄形化。既設装置への組み込みが一層簡単になりました。



無段階風量制御

ご要望に応じた無段階風量制御が可能です。

風量調節部

品番の見方

BV- R 10 T H 2 G

- 商品ジャンル　R:クリーンエアー機器
- フィルターサイズ　04:400□　10:610□　07:500□　15:610×1220以上
- 品名表示　T:薄形クリーンモジュールユニット
- 変遷記号（1〜9）
- フィルターの種別　H:HEPAフィルター　U:ULPAフィルター
- 電圧記号　G:DC電源　F:単相100-120V,200-240V 50/60Hz

■仕様

AC入力タイプ

［ ］はULPAフィルター仕様

品番・本体希望小売価格（税込）		風量	電源	機外静圧	消費電力	騒音	製品質量	メインフィルター				送風機			吹出口	外装
HEPAフィルター	ULPAフィルター	(m³/min)		(Pa)	(W)	(dB)	(kg)	捕集効率(%)	形式	材質	寸法(mm)	ファン	モーター	個数		
BV-R04TH2F 182,700円	BV-R04TU2F 208,950円	4.0 [3.0]	単相 100〜120V 200〜240V ±10% 50/60Hz	98	58 [49]	56 [55]	7.0	0.3μm 99.99%以上 [0.1μm 99.999%以上] (無水シリカ試験品)	HEPA [ULPA] フィルター	ろ材：グラスファイバー 外枠：アルミ	400×400×50	ターボファン	DC ブラシレスモーター	1	アルミラス網	鋼板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 色：アイボリーホワイト半ツヤ (9YR 8.4/0.5)
				0	32 [27]	49 [47]										
BV-R07TH2F 221,550円	BV-R07TU2F 259,350円	6.0 [4.8]		98	73 [63]	57 [57]	9.5				500×500×50					
				0	42 [35]	52 [49]										
BV-R10TH2F 270,900円	BV-R10TU2F 319,200円	11.0 [8.5]		98	135 [110]	58 [58]	13.5				610×610×50			2		
				0	81 [65]	53 [52]										
BV-R15TH2F 393,750円	BV-R15TU2F 465,150円	15.0 [11.5]		98	145 [112]	59 [57]	19.0				1220×610×50					
				0	81 [65]	56 [52]										

DC入力タイプ

［ ］はULPAフィルター仕様

品番・本体希望小売価格（税込）		風量	電源	機外静圧	運転電流	騒音	製品質量	メインフィルター				送風機			吹出口	外装
HEPAフィルター	ULPAフィルター	(m³/min)		(Pa)	(A)	(dB)	(kg)	捕集効率(%)	形式	材質	寸法(mm)	ファン	モーター	個数		
BV-R04TH2G 148,050円	BV-R04TU2G 173,250円	4.0 [3.0]	DC 36V ±5%	98	1.3 [1.1]	56 [55]	6.5	0.3μm 99.99%以上 [0.1μm 99.999%以上] (無水シリカ試験品)	HEPA [ULPA] フィルター	ろ材：グラスファイバー 外枠：アルミ	400×400×50	ターボファン	DC ブラシレスモーター	1	アルミラス網	鋼板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 色：アイボリーホワイト半ツヤ (9YR 8.4/0.5)
				0	0.7 [0.6]	49 [47]										
BV-R07TH2G 185,850円	BV-R07TU2G 223,650円	6.0 [4.8]		98	1.7 [1.5]	57 [57]	9.0				500×500×50					
				0	0.9 [0.8]	52 [49]										
BV-R10TH2G 236,250円	BV-R10TU2G 283,500円	11.0 [8.5]		98	3.2 [2.7]	58 [58]	12.5				610×610×50			2		
				0	1.8 [1.6]	53 [52]										
BV-R15TH2G 358,050円	BV-R15TU2G 430,500円	15.0 [11.5]		98	3.4 [2.6]	59 [57]	18.0				1220×610×50					
				0	1.8 [1.4]	56 [52]										

- さらなる薄形化（厚さ130mm）でスペースの有効活用可能
- 約25%の省エネ化（R04タイプ）
- 異常表示LEDと異常警報接点を標準装備
- 電源一体型を実現することで簡易施工（AC入力タイプ）
- ケミカルフィルター搭載など機外静圧アップに対応可能
- 無段階風量制御可能
- 上下2方向からモーター交換可能でメンテナンス性向上

- お取り扱いは、本品に付属している「取扱説明書」をよくお読みください。
- 最終製品における規格、法令等の適合性については、貴社にて御確認願います。
- 本商品は、温度5〜40℃、相対湿度85%以下の範囲にてご使用ください。
- 商品の据え付け方向は、商品が水平（吸い込み口が上）になるように設置してください。その他の据え付け方向は別途お問い合わせください。
- 本仕様は、代表値を記載しており、風量調節つまみにて風量調節が可能です。
- 騒音値は製品下方中央1mの位置で無響室にて測定した値を示します。
- 本仕様は、別途DC電源（36V）をご用意いただける場合の値です。なお、DC24Vの電源をご用意いただける場合、性能等は別途お問い合わせください。（DC入力タイプのみ）

プレフィルター（別売品　2個入）

BV-RB10TPGA

本体希望小売価格 7,770円(税抜7,400円)

適用機種：BV-R04〜15TH2G、BV-R04〜15TU2G、BV-R04〜15TH2F、BV-R04〜15TU2F